

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Comfort™ 34-924



Väripinnoite	Koboltinsininen
Väriellinen vuori	Vaaleanharmaa
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Vuori	Cotton, Nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.10

Mitat

	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
A) Kokonaispituus (+/- 10 mm)	195	205	215	220	230	235	240
Ranteen pituus (mm)	55	1	60	70	75	75	75
Ranteen leveys (mm)	60	65	70	70	70	70	70
Width (mm)	78	85	90	94	97	100	103
Peitetikkimmet	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 2000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynekesto	≥ 25 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Pestävä 40°C/104°F



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Comfort™ 34-924

Erityisominaisuudet

Silikoniton

FDA:n 21 CFR 177.2600 -säännöksen mukainen

Elintarvikkeiden käsittely (EU)

Kosketusnäyttö yhteensopiva



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	38	44	52	56	60	62	64
Bruttopaino (kg)	6.50	7.40	8.30	8.80	9.10	9.40	9.60
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	5.50	6.40	7.30	7.80	8.10	8.40	8.60

Julkaisupäivämäärä: 07/07/2026

