

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDry® 56-426



Color del revestimiento	Violeta, Negro
Color del forro	Neutral
Diseño	Manguitos largos - 26 cm
Forro	Nilón, Spandex
Número de patente	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.00

Dimensiones

	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
A) Longitud total (+/- 10 mm)	260	260	260	260	260	260
Longitud del puño (mm)						
Longitud de la palma (mm)						
Width (mm)	101	107	110	112	115	118
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4111A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	SATRA IRE	Type C
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDry® 56-426

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420:

Requisitos
generales -
Desteridad

Nivel 5

EN 388:2016 +
A1:2018 - A.
Resistencia a la
abrasión

≥ 8000 Ciclos

EN 388:2016 +
A1:2018 - B.
Resistencia a los
cortes

Índice ≥ 1,2

EN 388:2016 +
A1:2018 - C.
Resistencia a los
desgarros

≥ 10 Newtons

EN 388:2016 +
A1:2018 - D.
Resistencia a las
perforaciones

≥ 20 Newtons

EN 388:2016 +
A1:2018 - E.
Resistencia a los
cortes según la
norma ISO

≥ 2 Newtons

EN ISO 374-1:2016
+ A1:2018 -
Penetración

Guantes de protección contra riesgos químicos peligrosos. Guantes de protección que forman una barrera protectora contra sustancias químicas peligrosas. Tipo A - El rendimiento de permeabilidad deberá ser como mínimo de nivel 2 para un mínimo de seis de las sustancias químicas del ensayo. Tipo B - El rendimiento de permeabilidad deberá ser como mínimo de nivel 2 para un mínimo de tres de las sustancias químicas del ensayo. Tipo C - El rendimiento de permeabilidad deberá ser como mínimo de nivel 1 para un mínimo de una de las sustancias químicas del ensayo. Penetración - Nivel de rendimiento:
0123456<10min>10min>30min>60min>120min>240min>480 min

EN ISO 374-1:2016
+ A1:2018 -
Penetración

Saturated hydrocarbon

EN ISO 374-1:2016
+ A1:2018 -
Penetración

Inorganic base

EN ISO 374-5:2016 -
Guantes de
protección contra
microorganismos

Guantes de protección que forman una barrera protectora contra agentes microbiológicos. No testeado para virus.

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDry® 56-426

Características especiales

Sin silicona

SILICONE

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Poly bags per carton	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	56	58	62	64	68	72
Peso bruto (Kg)	5.20	5.40	5.60	5.80	6.10	6.40
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	4.20	4.40	4.60	4.80	5.10	5.40

Fecha de expedición: 07/07/2026

