

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Oil™ 44-304



Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Grün
Ausführung	Beschichtete Handinnenfläche
Futter	UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.10

Maße

	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
A) Gesamtlänge (+/- 10 mm)	205	215	225	235	240	245	250
Länge Handgelenk (mm)	66	68	74	76	78	78	80
Breite Handgelenk (mm)	72	76	80	84	86	88	88
Width (mm)	92	97	102	105	109	112	115
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grau

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341B
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit	≥ 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit	≥ 5,0 Index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichskraft	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO	≥ 5 Newton

HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Oil™ 44-304

Besondere Merkmale

Silikonfrei

SILICONE

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Poly bags per carton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	56	60	66	70	74	80	84
Bruttogewicht (kg)	5.00	5.30	5.80	6.00	6.30	6.80	7.00
Kartongewicht (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (kg)	4.00	4.30	4.80	5.00	5.30	5.80	6.00

Ausgabedatum: 10/07/2026

