

MATERIALSÄKERHETS DATABLAD

MaxiDry® Elite™ 64-226

Allmän beskrivning

MaxiDry® Elite™ - Thinner. Lighter. Cooler.

MaxiDry® Elite™ is our thinnest and lightest glove for oily applications. Designed for precision handling, it delivers the same grip, liquid repellence, and flexibility as MaxiDry®, but with an ultra-light feel for maximum comfort.

For the first time, we've integrated AD-APT® Cooling Technology, keeping your hands cool and dry as you work. So light and breathable, you'll hardly feel it's there but you'll know it's working.

A masterpiece, made just for you.



Överensstämmelse

ATG®, herby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Allmänna krav, EN 388:2016 + A1:2018, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-5:2016, ISO 18889:2019.

Användning

Vätsketät handske för Controlled Performance™ (kontrollerad prestanda) i oljiga eller våta miljöer.

Besök ATG®:s webbplats www.atg-glovesolutions.com för en ingående beskrivning av produktens användningsområden.

Huvudsakliga material

Foder: Nylon

Farliga ingredienser

REACH

Alla ingredienser som används vid tillverkningen av denna produkt uppfyller kraven i EU-direktivet EC1907/2006 gällande reglering och säker användning av kemikalier, ofta kallat "REACH". REACH står för "Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier" [Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemical substances]. Huvudsyftet med REACH är att tillhandahålla höga nivåer av skydd för mänsklig hälsa och miljön.

Mer information finns på: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals>.

OEKO-TEX®

Denna produkt har testats och godkänts i enlighet med den globala standarden OEKO-TEX® 100, som anger att denna produkt är hudvänlig. Titta efter OEKO-TEX®:s logotyp för att säkerställa att du köper en produkt som är säker för huden.

Mer information finns på: www.oeko-tex.com.

Försiktighetsåtgärder vid användning

Kontrollera att skyddsutrustningen inte har några defekter eller fel innan du använder den. Kasta genast bort produkten om den får revor eller hål under användningen. Använd lämplig storlek eftersom produkter som sitter för löst eller för åtsittande ökar risken för skador.

Förvaringskrav

Produkten ska förvaras i ett svalt och torrt utrymme och hållas borta från direkt solljus och/eller värme. Långvarig exponering för direkt solljus eller hög värme leder till förkortad hållbarhet och att handskarna bleknar, missfärgas och spricker. Normal hållbarhet är 5 år.

Kassering

Efter att produkten har använts kan den vara kontaminerad med infektiösa eller andra farliga material. Vänligen avyttra lokala myndigheters föreskrifter.

Brandinformation

Produkten bryts ned vid höga temperaturer. Släck med vatten, CO2-spray eller torrt släckningspulver.

Första hjälpen

Avlägsna personlig skyddsutrustning som förorenats.

MATERIALSÄKERHETS DATABLAD

MaxiDry® Elite™ 64-226

Fecha de expedición: 07/07/2026

