

MaxiCut® Oil™

44-505

Les gants MaxiCut® Oil™ assurent une protection avancée contre les coupures et une protection renforcée pour un travail impliquant des matériaux tranchants ou une exposition aux huiles.

Alliance de la résistance EN 388 Niveau de coupure C et d'une finition en micro-capsules GRIPtech®, ces gants améliorent le contrôle des manipulations dans les milieux huileux ou glissants. Une entrejambe du pouce renforcée apporte encore plus de durabilité dans des zones extrêmement sollicitées, tandis que la forme ergonomique réduit la fatigue pendant de longues heures de travail. Une protection fiable avec protection supplémentaire et dextérité maximale.

Un enduit ¾ pour une protection supplémentaire

L'enduit dépasse les articulations pour une protection supplémentaire contre les surfaces rugueuses, la saleté et l'abrasion. Une durabilité améliorée sans le moindre compromis en termes de flexibilité.

Adhérence

La surface adhérente antidérapante améliore la manipulation dans des applications humides, optimise le contrôle et réduit le risque de glissement.

Résistance de niveau C contre les coupures

Conçus avec des fibres CUTtech® pour fournir une protection solide contre les arêtes tranchantes et les pièces métalliques. Ces gants sont faits pour travailler le métal ainsi que pour l'entretien et les tâches industrielles.

Hypoallergéniques et lavables à 40° C

Certifiés OEKO-TEX®, accrédités dermatologiquement et prélavés pour une utilisation immédiate hypoallergénique. Font partie du programme HandCare® d'ATG®. Conçus pour être utilisés de nombreuses fois, ces gants restent hygiéniques et performants après un lavage à 40° C, ce qui permet de réduire les déchets et de prolonger leur cycle de vie.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception

Enduction ¾



Longueur (Taille 10)

240 mm



Épaisseur

1.30 mm



Tailles

6-12 (XS-3XL)



Lavable

40°C/104°F (3 cycles de lavage)

Fonctionnalités

- Sans silicone

Normes



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



EN 407:2020
X1XXXX



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Autres variantes

34-204

34-205



34-304



34-305

34-404

34-405



34-450LP



34-470LP