

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Color del revestimiento	Negro
Color del forro	Azul
Diseño	Revestimiento de 3/4 y puños tejidos
Forro	Polyester, Spandex, UHMWPE-Cam-Naylon
Thickness (mm)	1.10



Dimensiones

	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 12 (XXXL)
A) Longitud total (+/- 10 mm)	210	225	230	235	245	250	255
Longitud del puño (mm)	60	65	1	75	80	80	85
Longitud de la palma (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Width (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	Índice ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra DT™ 44-3455

Características especiales

Compatible con la norma 21 CFR 177.2600 de la FDA

Compatible con pantallas táctiles



Envasado

Pares en cada bolsa	12
Poly bags per carton	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)	Tamaño 12 (XXXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	48	52	52	62	68	72	76
Peso bruto (Kg)	4.65	5.00	5.35	5.60	6.00	6.30	6.00
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	3.65	4.00	4.35	4.60	5.00	5.30	5.00

Fecha de expedición: 10/07/2026

