

MaxiCut® Oil™

34-505

Легкие перчатки, разработанные для точной работы в масляных средах, где ловкость рук и защита одинаково важны. Благодаря покрытию ладони, отталкивающему масло и улучшающему сцепление, они обеспечивают защиту от порезов уровня В по стандарту EN 388 для задач, связанных с низким или умеренным риском порезов.

Обтекаемый дизайн перчаток повышает чувствительность кончиков пальцев, а технологии GRIPtech® и CUTtech® в сочетании обеспечивают контроль и уверенность при работе со скользкими или острыми деталями. Благодаря усиленной вставке в области большого пальца и безопасной для кожи конструкции перчатки созданы для комфорта и долговечности во время длительных смен.

¾ Покрытие для расширенной защиты

Покрытие распространяется на суставы пальцев, обеспечивая дополнительную защиту от шероховатых поверхностей, грязи и истирания. Повышенная долговечность без ущерба для гибкости.

Надежный захват на скользких поверхностях

Покрытие GRIPtech® с микровыемками повышает точность манипуляций во влажной, сухой или масляной среде, помогая снизить количество несчастных случаев и усталость.

Защита от порезов уровня В

Волокна CUTtech® обеспечивают защиту от мелких порезов и ссадин. Идеально подходят для условий с низким уровнем риска, требующих высокой точности.

Безопасны для кожи и пригодны для стирки при 40 °C

Сертифицированы по стандарту OEKO-TEX®, прошли дерматологическую проверку и предварительно выстираны для немедленного использования без вреда для кожи. Являются частью программы HandCare® компании ATG®. Предназначены для многократного использования, сохраняя гигиену и рабочие характеристики после стирки при 40 °C, что позволяет сократить количество отходов и продлить срок службы перчаток.



Техническая информация

Информация о продукте



Дизайн

Вязанный манжет, покрытие на ¾



Длина (Размер 10)

250 мм



Толщина

1.60 мм



Размеры

6-11 (XS-2XL)



Моющийся

40°C/104°F (3 цикла стирки)

Характеристики

- Соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.2600

Стандарты



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4443C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

