


商品データシート

MaxiDry® 56-424

色(コーティング)	パープル, ブラック
色(ライナー)	グレー
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	滑止めグリップ付きマイクロフォーム
ライナー	ナイロン, Polyester, Elastan
特許番号	EP 1 608 808
手のひら側の厚さ (mm)	1.30



寸法

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) 製品全長(誤差±10mm以内)	205	215	225	235	240	245	250
B) 手首部長さ(mm)	70	70	1	80	80	85	90
C) 手首周囲長 (mm)	75	77	83	86	88	90	92
D) てのひら部幅(mm)	93	95	100	103	106	109	112
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
ISO 18889:2019	TÜV Rheinland	GR

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性 - 4	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性 - 1	≥ 1,2指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性 - 2	≥ 25 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性 - 1	≥ 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO - A	≥ 2 ニュートン

商品データシート

MaxiDry® 56-424

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュابل 60°C/140°F



特徴

シリコンフリー

SILICONE

包装

個装入数	12
Poly bags per carton	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 200

重量

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
製品重量(誤差±6g以内)	50	54	60	66	70	76	82
総重量(kg)		4.20	4.50	4.80	5.00	5.10	5.20
カートン重量(kg)		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)		3.20	3.50	3.80	4.00	4.10	4.20

発行日: 01/10/2026

