

ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra™ 44-3755

Renkli kaplama	Siyah
Renkli astar	Mavi
Tasarım	¾ Kaplamalı örgülü bilek
Astar	Polyester, Spandex, UHMWPE-Glass-Nylon
Thickness (mm)	1.00



Boyutlar

	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
A) Toplam uzunluk (+/- 10 mm)	205	215	225	235	245	250	255
Bilek uzunluğu (mm)	60	65	1	75	80	80	85
Bilek genişliği (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Width (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Overlok rengi	Mavi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı	Siyah	Yeşil

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci	≥ 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci	≥ 10,0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci	≥ 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Yıkabilir 40°C/104°F



ÜRÜN VERİ SAYFASI

MaxiCut® Ultra™ 44-3755

Özel özellikler

Silikon içermez

FDA 21 CFR 177.2600 ile uyumlu

Gıdayla Temas (AB)

Dokunmatik ekran uyumlu

SILICONE



Ambalajlama

Çift/poli poşet	12
Poly bags per carton	6
Karton sayısı	72
Karton büyüklüğü (mm)	500 x 295 x 200

Ağırlık

	Boy 6 (XS)	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)	Boy 11 (XXL)	Boy 12 (XXXL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	46	50	56	62	68	72	76
Brüt Ağırlık (Kg)	4.50	4.80	5.20	5.65	6.00	6.35	6.65
Karton Ağırlığı (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Net Ağırlık (Kg)	3.50	3.80	4.20	4.65	5.00	5.35	5.65

Yayın Tarihi: 10/07/2026

