

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MaxiFlex® Endurance™ 34-844

Общее описание

Built on the trusted MaxiFlex® platform, MaxiFlex® Endurance™ combines all the benefits of Precision Handling™ with enhanced cushioning and durability.

Designed for repetitive handling and tasks involving heavier loads, the raised palm finish helps reduce hand fatigue while maintaining flexibility, grip, and comfort. AIRtech® provides 360° breathability, while ErgoTech® ensures a natural, second-skin fit for all-day wear.

Comfortable, durable, and engineered for extended use, MaxiFlex® Endurance™ delivers dependable performance where repetitive handling demands more from your gloves."



Стандарты

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Общие требования, EN 388:2016 + A1:2018.

Использование

Перчатки для точных механических работ (Precision Handling™) в сухих условиях.

Подробная информация об использовании данного изделия размещена на сайте компании «ATG®»: www.atg-glovesolutions.com.

Основные материалы

Основа: Нейлон, Spandex

Опасные материалы

REACH

Все материалы, используемые при создании и производстве данного изделия, соответствуют требованиям регламента EC1907/2006 в отношении химических веществ и их безопасного использования, более известного как «REACH». REACH расшифровывается как регистрация (Registration), оценка (Evaluation), лицензирование (Authorisation) и ограничения (Restrictions) химических веществ (CHemical substances). Основная цель регламента REACH — обеспечить высокий уровень защиты окружающей среды и здоровья человека.

Более подробные сведения можно найти по адресу: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicala>.

ОЕКО-ТЕХ®

Данное изделие успешно прошло проверку по международному стандарту ОЕКО-ТЕХ 100 и поэтому считается безопасным для кожи. О безопасности изделия свидетельствует логотип ОЕКО-ТЕХ.

Более подробные сведения можно найти по адресу: www.oeko-tex.com.

Меры предосторожности

Перед использованием необходимо осуществить проверку СИЗ для обнаружения каких-либо дефектов или недостатков. При наличии разрывов или проколов необходимо их незамедлительно утилизировать. Использование неподходящего размера (т.е., продуктов, обеспечивающих слишком свободную или слишком плотную посадку) повышает риск травмирования.

Условия хранения

Хранить в сухом прохладном месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и (или) высоких температур. Длительное воздействие прямых солнечных лучей и перегрев сокращают срок хранения изделия, приводят к его обесцвечиванию и растрескиванию. Стандартный срок хранения составляет 5 лет.

Утилизация или ликвидация

После использования продукт может быть загрязнен инфекционными или другими опасными материалами. Пожалуйста, утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

При высоких температурах продукт подвергается распаду. Тушение с использованием воды, аэрозоля CO2 или сухого порошка.

Меры первой помощи

Снимите зараженное СИЗ (средство индивидуальной защиты).

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

MaxiFlex® Endurance™ 34-844

Составлено: 08/07/2026

