

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 34-470LP



Kleur van de coating	Grijs
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Voering	Dyneema, Glas, Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Thickness (mm)	2.50

Afmetingen

	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
A) Totale lengte (+/- 10 mm)	220	230	240	245	
Polslengte (mm)	60	65	1	65	
Polsbreedte (mm)	78	80	80	85	
Width (mm)	94	105	108	115	
Kleur van de overlock	Oranje	Wit	Geel	Zwart	

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4444D

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 10,0 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 150 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 15 Newtons

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	86	100	108	115	
Brutogewicht (Kg)	7.30	8.30	8.90	9.40	
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	
Nettogewicht (Kg)	6.30	7.30	7.90	8.40	

Datum van de druk: 10/07/2026

