

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

MaxiCut® Ultra™ (uncoated) 58-917



Algemene beschrijving

MaxiCut® Ultra™ (uncoated) - Lightweight cut protection for layered safety.

MaxiCut® Ultra™ (uncoated) delivers high cut protection in a lightweight glove that can be worn alone or comfortably worn underneath other gloves for an added layer of safety and comfort. Designed for professionals who need enhanced protection without added bulk, it integrates the same CUTtech® technology found across the MaxiCut® range, ensuring reliable performance where cut risks are present.

The uncoated design enhances breathability and flexibility, keeping hands cool and comfortable even during extended wear. Its form-fitting construction supports natural movement and dexterity, allowing it to serve as either a standalone liner for light handling tasks or a base layer beneath coated gloves for tougher environments.

Combining lightweight comfort with dependable cut resistance, MaxiCut® Ultra™ (uncoated) gives you versatility, protection and performance in one streamlined glove.

MaxiCut® Ultra™ (uncoated) Lightweight Protection, Layered Confidence.

Nalevingen

ATG®, herby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Algemene voorwaarden, EN 388:2016 + A1:2018.

Gebruik

Werkhandschoenen met snijweerstand voor Assured Protection™ in droge omgevingen.

Raadpleeg de ATG® website www.atg-glovesolutions.com voor meer informatie over toepassingen en gebruik van dit product.

Hoofdbestanddelen

Voering: Polyester, Spandex, UHMWPE-Glas-Nylon

Gevaarlijke bestanddelen

REACH

Alle ingrediënten die worden gebruikt in de productie en bouw van dit product zijn conform met de EU-richtlijnen voor de “verordening voor het veilig gebruik van chemische stoffen”, beter bekend als REACH - EU-richtlijn EC1907/2006. REACH staat voor ‘Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen’. Het belangrijkste doel van REACH is een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu.

Meer informatie hierover vindt u op <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemica>.

OEKO-TEX®

Dit product is getest en voldoet aan het wereldwijde OEKO-TEX® STANDARD 100 keurmerk dat aantoont dat het product huidvriendelijk is. Kijk altijd of uw product het OEKO-TEX label draagt zodat u zeker weet dat u een product koopt dat veilig is voor uw huid.

Meer informatie hierover vindt u op www.oeko-tex.com.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Controleer voor gebruik of het beschermingsmiddel geen defecten of gebreken vertonen. Gooi het product meteen weg als het tijdens het gebruik scheurt of wordt doorboord. Draag de juiste maat, want producten met een te ruime of te nauwe pasvorm vergroten het risico op verwondingen.

Voorwaarden voor opslag

Koel en droog opslaan, uit de buurt van direct zonlicht en/of hitte. Langdurige blootstelling aan direct zonlicht of extreme hitte vermindert de levensduur en resulteert in vervaging, verkleuring en scheuren. Normaal te verwachten levensduur is 5 jaar.

Wegwerpen

Na gebruik kan het product besmet zijn met besmettelijke of andere gevaarlijke stoffen. Voer het af volgens de plaatselijke voorschriften.

Brandbestrijdingsmaatregelen

Bij hoge temperaturen gaat het product stuk. Blus bij brand met water, CO2-blusser of droog poeder.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

MaxiCut® Ultra™ (uncoated) 58-917

Eerstehulpmaatregelen

Doe aangetaste PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) uit.

Datum van de druk: 09/07/2026

