

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Oil™ 34-470LP



Cor revestimento	Cinza
Color forro	Cinza
Design	Palma revestida pulso de malha
Forro	Dyneema, Sticlă, Nylon, Spandex
Número de patente	EP 1 608 808
Thickness (mm)	2.50

Dimensões

	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
A) Comprimento total (+/- 10 mm)	220	230	240	245	
Comprimento do pulso (mm)	60	65	1	65	
Largura do pulso (mm)	78	80	80	85	
Width (mm)	94	105	108	115	
Cor do overloque	Laranja	Branco	Amarelo	Preto	

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4444D

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais - Dexterity	Nível 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistência à abrasão padrão	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistência à cortes padrão	≥ Índice 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistente à rasgos padrão	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistente à perfurações padrão	≥ 150 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistência ao corte ISO	≥ 15 Newtons

HandCare®

Certificação dermatológica da Skin Health Alliance

Em conformidade com o REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Poly bags per carton	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 270

Peso

	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)	Tamanho 12 (GGGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	86	100	108	115	
Peso bruto (Kg)	7.30	8.30	8.90	9.40	
Peso da caixa (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	
Peso líquido (Kg)	6.30	7.30	7.90	8.40	

Data de Emissão: 10/07/2026

