


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Зеленый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Polyester, Spandex, UHMWPE-sklenené vlákna-nylon
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	0.80



Размеры

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	200	205	215	225	235	245	250	255
B) Длина запястья (мм)	61	62	65	1	70	70	70	72
C) Ширина запястья (мм)	67	68	70	70	72	72	74	76
D) Ширина ладони (мм)	79	82	87	94	96	98	100	102
Цвет обметки	Фиолетовый	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Серый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 50 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 5 Ньютоны

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



Специальные свойства

Не содержат силикон

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.2600

совместимый с сенсорным экраном

~~SILICONE~~



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	30	32	36	40	42	44	46	48
Масса брутто (кг)	3.10	3.50	3.80	4.00	4.20	4.40	4.50	4.60
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	2.10	2.50	2.80	3.00	3.20	3.40	3.50	3.60

Составлено: 03/09/2026

