

MaxiCut® Oil™

34-504

Se trata de un guante ligero diseñado para la manipulación precisa en entornos aceitosos donde la destreza y la protección son imprescindibles. Está dotado de un recubrimiento en la palma que repele el aceite y mejora el agarre. Además, ofrece el nivel B de protección contra los cortes según la norma EN 388, por lo que es apto para tareas donde el riesgo de corte es leve o moderado.

Este guante tiene un diseño optimizado que mejora la sensibilidad en la punta de los dedos y está dotado de las tecnologías GRIPtech® y CUTtech®, que actúan conjuntamente para aportar control y confianza durante la manipulación de componentes resbaladizos o afilados. Cuenta con bifurcación reforzada para el pulgar, tiene un diseño seguro para la piel y está construido para aportar confort y durabilidad durante los turnos largos.

Resistencia al aceite

LIQULtech® protege de los aceites, los líquidos y las salpicaduras de sustancias químicas.

Destreza y flexibilidad

El recubrimiento ligero de espuma de nitrilo permite una flexibilidad y una destreza excelentes, así como un control preciso durante la manipulación de piezas pequeñas.

Nivel B de protección contra cortes

Las fibras CUTtech® ofrecen protección contra los cortes y abrasiones leves. Son ideales para entornos de bajo riesgo y alta precisión.

Seguro para la piel y lavable a 40°C

Provisto del certificado OEKO-TEX®, acreditado dermatológicamente y prelavado para permitir un uso inmediato y seguro para la piel. Pertenecer a la gama HandCare® de ATG®. Este guante está diseñado para ser usado muchas veces sin perder rendimiento y se mantiene higiénico gracias a que se puede lavar a 40°C: reduce por tanto los residuos y tiene una vida útil más larga.



Información técnica

Información sobre el producto



Diseño

Palma revestida y puños tejidos



Longitud (Tamaño 10)

250 mm



Espesor

1.60 mm



Tamaños

6-11 (XS-2XL)



Lavable

40°C/104°F (3 ciclos de lavado)

Características

- Compatible con la norma 21 CFR 177.2600 de la FDA

Normas



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4443C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

