


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDex® Elite™ 19-209

Цветное покрытие	Синий
Цветная подкладка	Белый
Дизайн	Крага - 27 cm
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микропена с захватом с противодействием скольжению
Основа	Нейлон
Номер патента	GB 2635597
Толщина ладони (mm)	0.50



Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Общая длина перчатки (+/-10 мм)	270	270	270	270	270	270
D) Ширина ладони (мм)	92	96	102	107	112	116
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Зеленый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	СТС	
EN 388:2016 + A1:2018	СТС	2000X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Тип C	СТС	K
EN ISO 374-5:2016	СТС	

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию - 2	≥ 500 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам - 0	индекс < 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам - 0	< 10 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам - 0	< 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Проницаемость - K	6 (>480 мин)
EN ISO 374-5:2016 - Перчатки, защищающие от микроорганизмов	Защитные перчатки, создающие барьер, защищающий от микробиологических агентов. Не тестировалось против вирусов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDex® Elite™ 19-209

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



Специальные свойства

Водоупорные

совместимый с сенсорным экраном

Контакт с пищевыми продуктами (ЕС)



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	28	30	32	36	38	40
Масса брутто (кг)	3.00	3.20	3.30	3.60	3.70	3.90
Вес коробки (кг)		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)		2.20	2.30	2.60	2.70	2.90

Составлено: 06/10/2026

