

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiCut® Ultra™ (uncoated) 58-917

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Kleur van de voering | Blauw                                 |
| Ontwerp              | Zonder coating                        |
| Voering              | Polyester, Spandex, UHMWPE-Glas-Nylon |
| Patentnummer         | EP 1 608 808                          |
| Thickness (mm)       | 0.80                                  |



### Afmetingen

|                              | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|
| A) Totale lengte (+/- 10 mm) | 185    | 190   | 200    | 205   | 220     | 225      |
| Polslengte (mm)              | 64     | 66    | 1      | 70    | 75      | 77       |
| Polsbreedte (mm)             | 75     | 77    | 78     | 80    | 80      | 88       |
| Width (mm)                   | 79     | 81    | 89     | 98    | 99      | 100      |
| Kleur van de overlock        | Blauw  | Rood  | Oranje | Wit   | Geel    | Zwart    |

### EN-testresultaten

| Test                      | Aangemelde instantie | Resultaat/Geslaagd |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                    |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 3442C              |

### Typische prestatiewaarden

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity  | Niveau 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid        | ≥ 2000 Cycli |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand        | ≥ 10,0 index |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand  | ≥ 75 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand | ≥ 60 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO    | ≥ 10 Newtons |

### HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiCut® Ultra™ (uncoated) 58-917

### Bijzondere eigenschappen

Compatibel met touchscreens

Contact met levensmiddelen (EU)

Vrij van siliconen



~~SILICONE~~

### Verpakking

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paar per tasje          | 12              |
| Poly bags per carton    | 12              |
| Aantal kartons          | 144             |
| Grootte van karton (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Gewicht

|                                                | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram) | 30     | 32    | 37    | 42    | 45      | 46       |
| Brutogewicht (Kg)                              | 4.30   | 5.60  | 6.32  | 7.00  | 7.50    | 7.60     |
| Gewicht van karton (Kg)                        | 1.00   | 4.60  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     |
| Nettogewicht (Kg)                              | 3.30   | 1.00  | 5.32  | 6.00  | 6.50    | 6.60     |

Datum van de druk: 10/07/2026

