


# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiFoam® Lite™ 34-900

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Farbe Beschichtung    | Schwarz                                  |
| Farbe Futter          | Grau                                     |
| Ausführung            | Strickbund, beschichtete Handinnenfläche |
| Beschichtung          | NBR (Nitrilbutadienkautschuk)            |
| Beschichtungsstruktur | Mikroschaum                              |
| Futter                | Nylon, Spandex                           |
| Handflächendicke (mm) | 1.00                                     |



### Maße

|                                    | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|
| A) Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm) | 195    | 205   | 220    | 230   | 240     | 245      |
| B) Länge Handgelenk (mm)           | 50     | 1     | 55     | 60    | 60      | 70       |
| C) Breite Handgelenk (mm)          | 60     | 65    | 70     | 70    | 70      | 75       |
| D) Breite Handinnenfläche (mm)     | 78     | 84    | 90     | 94    | 97      | 102      |
| Nahtfarbe                          | Blau   | Rot   | Orange | Weiß  | Gelb    | Schwarz  |

### Ergebnisse EN-Prüfung

|                           | Benannte Stelle | Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland   |                                         |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland   | 4121A                                   |

### Typische Leistungswerte

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden | Stufe 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit            | ≥ 8000 Zyklen |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit           | ≥ 1,2 Index   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit        | ≥ 25 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft             | ≥ 20 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO           | ≥ 2 Newton    |

### HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiFoam® Lite™ 34-900

### Besondere Merkmale

Silikonfrei

~~SILICONE~~

### Verpackung

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Paar pro Kunststoffbeutel | 12              |
| Poly bags per carton      | 12              |
| Anzahl Kartons            | 144             |
| Kartongröße (mm)          | 500 x 295 x 270 |

### Gewicht

|                                 | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g) | 24     | 26    | 32    | 34    | 36      | 40       |
| Bruttogewicht (kg)              | 4.70   | 5.00  | 5.90  | 6.20  | 6.50    | 7.00     |
| Kartongewicht (kg)              | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     |
| Nettogewicht (kg)               | 3.70   | 4.00  | 4.90  | 5.20  | 5.50    | 6.00     |

Ausgabedatum: 04/09/2026

