


# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® Oil™ 34-304

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Couleur de l'enduit        | Gris, Noir                                  |
| Couleur de la doublure     | Vert                                        |
| Conception                 | Enduction de type paume                     |
| Enduit                     | NBR (Caoutchouc nitrile)                    |
| Texture du revêtement      | Micro-mousse avec prise antidérapante       |
| Support                    | Nylon, Polyester, UHMWPE, élasthanne, Verre |
| Numéro de brevet           | EP 1 608 808                                |
| Épaisseur de la paume (mm) | 1.30                                        |



### Dimensions

|                                       | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|---------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|
| A) Longueur totale du gant (+/- 5 mm) | 210    | 220   | 230    | 240   | 250     | 260      |
| B) Longueur du poignet (mm)           | 72     | 75    | 1      | 75    | 75      | 80       |
| C) Largeur du poignet (mm)            | 72     | 80    | 82     | 83    | 83      | 85       |
| D) Largeur de la paume (mm)           | 83     | 89    | 95     | 100   | 103     | 108      |
| Couleur du point overlock             | Bleu   | Rouge | Orange | Blanc | Jaune   | Noir     |

### Résultats du test EN

|                           | Organisme notifié | Résultat/Succès |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland     |                 |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland     | 4331B           |

### Valeurs types de performance

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion     | ≥ 8000 Cycles |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure     | Indice ≥ 5,0  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure   | ≥ 50 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation | ≥ 20 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO | ≥ 5 Newtons   |

### HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com

# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® Oil™ 34-304

### Caractéristiques particulières

Sans silicone

Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600

**SILICONE**

### Conditionnement

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Paires par sac plastique | 12              |
| Poly bags per carton     | 6               |
| Nombre de boîtes         | 72              |
| Taille d'une boîte (mm)  | 500 x 295 x 200 |

### Poids

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|
| Poids du gant / Paire (+/-6 grammes) | 50     | 58    | 64    | 74    | 82      | 86       |
| Poids brut (kg)                      | 4.80   | 5.40  | 5.80  | 6.50  | 7.00    | 7.40     |
| Poids d'une boîte (kg)               | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     |
| Poids net (kg)                       | 3.80   | 4.40  | 4.80  | 5.50  | 6.00    | 6.40     |

Date d'émission: 03/09/2026

