

MaxiCut® Oil™

44-505

O modelo MaxiCut® Oil™ oferece uma proteção avançada contra cortes e uma cobertura abrangente para trabalhos que envolvam materiais cortantes e exposição a óleos.

Aliando a resistência de Nível de Corte C, em conformidade com a norma EN 388, com o acabamento de “micro-copa” GRIPtech®, esta luva melhora o controlo do manuseamento em ambientes oleosos ou escorregadios. Uma abertura de polegar reforçada adiciona maior durabilidade em zonas de alta tensão, enquanto o formato ergonómico reduz a fadiga em turnos longos. Proteção confiante com cobertura abrangente, sem comprometer a destreza.

Revestimento de ¾ para uma cobertura abrangente

O revestimento estende-se sobre as articulações, para maior proteção contra superfícies ásperas, sujidade e abrasão. Maior durabilidade sem comprometer a flexibilidade.

Desempenho da pega

A superfície de pega antiderrapante melhora o manuseamento em aplicações molhadas, otimizando o controlo e reduzindo o risco de deslizamento.

Resistência a cortes de nível C

Concebida com fibras CUTtech® para oferecer uma proteção robusta contra extremidades cortantes e peças de metal, é ideal para tarefas de metalurgia, manutenção e operação de maquinaria.

Segura para a pele e lavável a 40°C

Certificada em conformidade com a OEKO-TEX®, dermatologicamente acreditada e pré-lavada para uma utilização imediata e segura para a pele. Integrada no programa HandCare® da ATG®. Concebida para várias utilizações, mantendo a higiene e o desempenho após lavagem a 40°C, para reduzir o desperdício e prolongar a vida útil da luva.



Informações técnicas

Informações sobre o produto



Design

Pulso com 3/4 de revestimento



Comprimento (Tamanho 10)

240 mm



Grossura

1.30 mm



Tamanhos

6-12 (XS-3XL)



Lavável

40°C/104°F (3 ciclos de lavagem)

Características

- Livre de silicone

Normas



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



EN 407:2020
X1XXXX



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Outras variantes



34-304



34-305



34-450LP



34-470LP



34-504



34-505



44-304



44-305