

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Comfort™ 34-925

Kolor powłoki	Kobaltowa
Kolor podszewki	Jasnoszara
Wzór	Powlekanie ¾, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Cotton, Nylon, Spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.10



Wymiary

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	195	205	220	225	235	240	245
B) Długość nadgarstka (mm)	55	1	60	70	75	75	75
C) Szerokość nadgarstka (mm)	60	65	70	70	70	70	70
D) Szerokość dłoni (mm)	82	90	94	98	102	104	106
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 2000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 25 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 2 Niutonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Comfort™ 34-925

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



Właściwości szczególne

Bez silikonu

Zgodność z przepisami FDA 21 CFR 177.2600

Kontakt z żywnością (EU)

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

~~SILICONE~~



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	38	44	52	56	60	62	
Masa brutto (kg)	6.50	7.40	8.30	8.80	9.10	9.40	
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Masa netto (kg)	5.50	6.40	7.30	7.80	8.10	8.40	

Data publikacji: 03/09/2026

