

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiCut® Ultra™ 44-6745F



Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Czarna
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Wyściółka	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Thickness (mm)	1.30

Wymiary

	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
A) Długość całkowita (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Długość nadgarstka (mm)	60	65	65	75	70	70	75
Szerokość nadgarstka (mm)	72	76	80	82	85	85	90
Width (mm)	85	87	93	96	100	103	105
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43F
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 75 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 100 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 30 Niutonów

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

Właściwości szczególne

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Bez silikonu

Kontakt z żywnością (EU)

Antystatyczny



SILICONE



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200

Waga

	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)	Rozmiar 12 (XXXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	47	50	56	60	64	68	70
Masa brutto (kg)	4.30	4.60	5.00	5.30	5.60	5.80	6.00
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	3.30	3.60	4.00	4.30	4.60	4.80	5.00

Data publikacji: 10/07/2026

