

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ 44-3745FY

Väripinnoite	Keltainen
Värillinen vuori	Keltainen
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Vuori	Polyester, Spandex, UHMWPE-lasi-nailon
Thickness (mm)	1.10



Mitat

	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
A) Kokonaispituus (+/- 10 mm)	200	210	220	230	235	240	245
Ranteen pituus (mm)	60	65	70	75	80	85	90
Ranteen leveys (mm)	65	72	74	76	78	80	82
Width (mm)	82	86	92	98	100	102	104
Peitetikkimmet	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 10,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynekesto	≥ 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 60 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 10 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ 44-3745FY

Erityisominaisuudet

Silikoniton

Kosketusnäyttö yhteensopiva

SILICONE



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	40	46	50	54	58	62	64
Bruttopaino (kg)	4.00	3.75	4.50	5.00	5.50	5.65	5.80
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	3.00	2.75	3.50	4.00	4.50	4.65	4.80

Julkaisupäivämäärä: 10/07/2026

