

SICHERHEITSDATENBLATT

MaxiCut® Oil™ 44-304

Allgemeine Beschreibung

MaxiCut® Oil™ - High cut resistance with oil protection built in.

MaxiCut® Oil™ is designed for environments where both cut hazards and oil exposure are a daily challenge. Built on the trusted MaxiCut® platform, these gloves combine cut protection, comfort, and grip with an added layer of oil resistance making it ideal for oily and greasy working conditions.

Engineered with CUTtech® for high cut protection, LIQUItch® for liquid repellence, and DURAtch® for extended durability, MaxiCut® Oil™ keeps hands protected and dry without sacrificing dexterity. Its micro-cup finish enhances grip performance in slick conditions, while the ergonomic shape reduces hand fatigue.

With AIRtech® delivering 360° breathability and a lightweight feel, this glove offers unmatched comfort in high-risk, high-mess environments.

MaxiCut® Oil™ - reliable protection in oily conditions.



Konformität

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse, EN 388:2016 + A1:2018, EN 407:2020.

Einsatz

Schnitthemmender Schutzhandschuh für sicheres Arbeiten (Assured Protection™) unter öligen oder feuchten Arbeitsbedingungen.

Ausführliche Anleitungen zum Einsatzgebiet dieses Produkts entnehmen Sie bitte der ATG®-Website unter www.atg-glovesolutions.com.

Hauptbestandteile

Futter: UHMWPE/Glasfaser/Nylon,Polyester,Spandex

Gefährliche Bestandteile

REACH

Alle bei der Herstellung und Produktion dieses Produkts verwendeten Bestandteile erfüllen die Anforderungen der EU-Verordnung zur „Regulierung von Chemikalien und deren sicherem Einsatz“, im Allgemeinen als EG-Verordnung Nr. 1907/2006 – REACH bekannt. REACH steht für „Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien“ (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Das Hauptziel von REACH liegt darin, Gesundheit und Umwelt des Menschen in hohem Ausmaß zu schützen. Weitere Informationen finden.

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemica>.

OEKO-TEX®

Dieses Produkt wurde getestet und hat den globalen Test für den OEKO-TEX® STANDARD 100, der die Hautverträglichkeit des Produkts bestätigt, bestanden. Suchen Sie nach dem OEKO-TEX-Logo, um sicherzugehen, dass Sie ein Produkt kaufen, dessen Hautverträglichkeit gewährleistet ist.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.oeko-tex.com.

Vorsichtsmaßnahmen beim Einsatz

Überprüfen Sie die Schutzausrüstung vor deren Verwendung auf Mängel oder Fehler. Entstehen während der Verwendung Risse oder Löcher, sollten sie unverzüglich entsorgt werden. Stellen Sie den optimalen Sitz des Produkts sicher, da ein zu weites oder zu enges Produkt ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Lageranforderungen

An einem kühlen, trockenen Ort lagern, der keinem direkten Sonnenlicht bzw. keiner Hitzeeinwirkung ausgesetzt ist. Bei andauerndem Kontakt mit direktem Sonnenlicht oder übermäßiger Hitze wird die Lebenszeit verkürzt und es kommt zu Ausbleichungen, Verfärbungen und Rissen im Handschuh. Die Lebensdauer beträgt in der Regel fünf Jahre.

Entsorgung

Nach Verwendung mag das Produkt mit Bakterien, Viren oder gefährlichen Substanzen verunreinigt sein. Bitte entsorgen Sie das Produkt nach den örtlichen Vorschriften.

Brandhinweise

Durch hohe Temperaturen wird die Schutzausrüstung(PSA) zerstört. Im Brandfall kann es mit Wasser, CO₂ oder Trockenpulver gelöscht werden.

SICHERHEITSDATENBLATT

MaxiCut® Oil™ 44-304

Erste Hilfe

Ziehen Sie kontaminierte Schutzprodukte unverzüglich aus.

Ausgabedatum: 09/07/2026

