


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Cut™ 34-8743FY

Väripinnoite	Keltainen
Värillinen vuori	Keltainen
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaahto
Vuori	Polyester, Spandex, UHMWPE-lasi-nailon
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	0.80



Mitat

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Käsiineen kokonaispituus (+/-5 mm)	205	215	225	230	240	245	250
B) Ranteen pituus (mm)	63	65	1	70	70	70	72
C) Ranteen leveys (mm)	68	70	70	72	72	74	74
D) Kämmenosan leveys (mm)	86	88	94	96	98	100	102
Peitetikkioimmet	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 5,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 50 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 5 newtonia

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Cut™ 34-8743FY

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



Erityisominaisuudet

Silikoniton

SILICONE

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	32	36	40	42	44	46	46
Bruttopaino (kg)	3.50	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.30
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	2.50	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.30

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

