

MaxiCut® Oil™

44-505

MaxiCut® Oil™ oferă protecție avansată la tăiere și acoperire extinsă, pentru lucrări ce implică materiale ascuțite și expunere la uleiuri.

Combinând rezistența de nivel C la tăiere conform EN 388 cu un finisaj GRIPtech® microcupelă, această mânășă îmbunătățește controlul manevrării în medii uleioase sau alunecoase. Ranforsarea bifurcației degetului mare adaugă durabilitate suplimentară în zonele cu stres ridicat, pe când modelarea ergonomică reduce oboseala pe durata schimburilor lungi. Protecție de încredere cu acoperire extinsă, fără a sacrifica Dexteritatea.

Strat de acoperire ¾ pentru acoperire extinsă

Stratul de acoperire se extinde peste încheieturile degetelor, pentru protecție suplimentară la suprafețe dure, murdărie și abraziune. Durabilitate îmbunătățită fără a compromite flexibilitatea.

Performanța prizei

Priza anti-alunecare îmbunătățește manipularea în cadrul lucrărilor în medii umede, îmbunătățind controlul și reducând pericolul de alunecare.

Rezistență de nivel C la tăiere

Fabricată cu fibre CUTtech® pentru a oferi protecție robustă împotriva muchiilor ascuțite și a pieselor metalice ideale pentru activitățile legate de feronerie, întreținere și utilaje.

Sigură pentru piele și lavabilă la 40°C

Certificată OEKO-TEX®, acreditată dermatologic și spălată în prealabil pentru a fi utilizată imediat fiind sigură pentru piele. Face parte din programul HandCare® al companiei ATG®. Proiectată pentru utilizări multiple, păstrează igiena și performanța după spălarea la 40°C pentru a reduce deșeurile și pentru a prelungi durata de exploatare a mânășii.



Informații tehnice

Informații despre produs



Design

Bordura tricotată cu strat pentru ¾ din suprafață



Lungime (Mărime 10)

240 mm



Grosime

1.30 mm



Mărime

6-12 (XS-3XL)



Lavabil

40°C/104°F (3 cicluri de spălare)

Caracteristici

- Fără silicon

Standarde



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



EN 407:2020
X1XXXX



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Alte variante

34-204

34-205



34-304



34-305

34-404

34-405



34-450LP



34-470LP