

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFoam® Lite™ 34-900

Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Szara
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Nylon, Spandex
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.00



Wymiary

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	195	205	220	230	240	245
B) Długość nadgarstka (mm)	50	1	55	60	60	70
C) Szerokość nadgarstka (mm)	60	65	70	70	70	75
D) Szerokość dłoni (mm)	78	84	90	94	97	102
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 25 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 2 Niutonów

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFoam® Lite™ 34-900

Właściwości szczególne

Bez silikonu

~~SILICONE~~

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	24	26	32	34	36	40
Masa brutto (kg)	4.70	5.00	5.90	6.20	6.50	7.00
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	3.70	4.00	4.90	5.20	5.50	6.00

Data publikacji: 04/09/2026

