

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

Цветное покрытие	Серый
Цветная подкладка	Зеленый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Основа	UHMWPE-sklenené vlákna-nylon, Polyester, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Thickness (mm)	2.50



Размеры

	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
А) Общая длина (+/- 10 мм)	220	230	240	250
Длина запястья (мм)	60	65	70	75
Ширина запястья (мм)	75	80	82	84
Width (mm)	102	107	110	113
Цвет обметки	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342C
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 60 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 10 Ньютоны

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	50	56	60	64
Масса брутто (кг)	4.70	5.20	5.50	5.80
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	3.70	4.20	4.50	4.80

Составлено: 10/07/2026

