

FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ 44-6755F



Strat de culoare	Negru
Căptușeală colorată	Negru
Design	Bordura tricotată cu strat pentru ¾ din suprafață
Căptușeală	Nailon, Polyester, UHMWPE, спандекс, Tungsten
Thickness (mm)	1.30

Dimensiuni

	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)	Măsură 12 (XXXL)
A) Lungime totală (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Lungime încheietură (mm)	60	65	65	75	70	70	75
Lățime încheietură (mm)	72	76	80	82	85	85	90
Width (mm)	85	87	93	96	100	103	105
Culoare surfilare	Albastru	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru	Verde

Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43F
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Valori tipice privind performanțele

EN ISO 21420: Cerințe generale - Dexterity	dexteritate 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Rezistență la abraziune	≥ 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Rezistență la tăiere	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Rezistență la rupere	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Rezistență la perforare	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 30 Newton

HandCare®

Accreditare dermatologică din partea Skin Health Alliance

Conform cu REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabil 40°C/104°F



FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

MaxiCut® Ultra™ 44-6755F

Caracteristici speciale

Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile

Fără silicon

Contact cu alimente (UE)

Antistatic



SILICONE



Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	12
Poly bags per carton	6
Număr cutii	72
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 200

Greutate

	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)	Măsură 12 (XXXL)
Greutate mânășă/Pereche (+/-6 grame)	47	50	56	60	64	68	70
Greutate brută (Kg)	4.30	4.60	5.00	5.30	5.60	5.80	6.00
Greutate cutie (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Greutate netă (Kg)	3.30	3.60	4.00	4.30	4.60	4.80	5.00

Data publicării: 10/07/2026

