

商品データシート

MaxiCut® Ultra™ 44-6745F



色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	ブラック
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
ライナー	ナイロン, Polyester, UHMWPE, Elastan, Tungsten
Thickness (mm)	1.30

寸法

	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
A) 全長 (±10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
手首部長さ(mm)	60	65	65	75	70	70	75
手首周囲長 (mm)	72	76	80	82	85	85	90
Width (mm)	85	87	93	96	100	103	105
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43F
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 100 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 30 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュャブル 40°C/104°F



商品データシート

MaxiCut® Ultra™ 44-6745F

特徴

タッチスクリーンと 互換性

シリコン含有

食品に関するお問い合わせ (EC)

帯電防止



SILICONE



包装

個装入数 12

Poly bags per carton 6

カートン数 72

カートン寸法(mm) 500 x 295 x 200

重量

	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
製品重量(誤差±6g以内)	47	50	56	60	64	68	70
総重量(kg)	4.30	4.60	5.00	5.30	5.60	5.80	6.00
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	3.30	3.60	4.00	4.30	4.60	4.80	5.00

発行日: 10/07/2026

