

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876



Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Gris
Conception	Enduction intégrale
Support	Nylon, élasthanne
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.00

Dimensions

	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
A) Longueur totale (+/- 10 mm)	200	210	225	230	235	240	245
Longueur du poignet (mm)	55	61	70	70	75	75	75
Largeur du poignet (mm)	60	65	70	75	75	80	82
Width (mm)	85	88	90	98	102	104	106
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 108 Ω.

Valeurs types de performance

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Lavable 40°C/104°F



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Ultimate™ 34-876

Caractéristiques particulières

Sans silicone

Compatible avec les écrans tactiles

Contact alimentaire (Union européenne)

Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600

SILICONE



Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Poly bags per carton	12
Nombre de boîtes	144
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

Poids

	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	36	40	44	48	52	56	58
Poids brut (kg)	7.10	7.70	8.30	8.30	8.80	9.40	9.30
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	6.10	6.70	7.30	7.30	7.80	8.40	8.30

Date d'émission: 07/07/2026

