

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

MaxiDry® Elite™ 64-227

Description générale

MaxiDry® Elite™ - Thinner. Lighter. Cooler.

MaxiDry® Elite™ is our thinnest and lightest glove for oily applications. Designed for precision handling, it delivers the same grip, liquid repellence, and flexibility as MaxiDry®, but with an ultra-light feel for maximum comfort.

For the first time, we've integrated AD-APT® Cooling Technology, keeping your hands cool and dry as you work. So light and breathable, you'll hardly feel it's there but you'll know it's working.

A masterpiece, made just for you.



Conformité

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Exigences générales, EN 388:2016 + A1:2018, ISO 18889:2019.

Utilisation

Gant de travail résistant aux liquides pour des performances contrôlées en milieux huileux ou humides.

Des informations détaillées sur les applications de ce produit se trouvent sur le site Internet d'ATG® : www.atg-glovesolutions.com.

Principaux ingrédients

Support: Nylon

Ingrédients dangereux

REACH

Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes au règlement européen sur les produits chimiques et leur utilisation en sécurité, connu sous le nom de REACH – la directive CE1907/2006. REACH signifie « enRegistrement, Évaluation et Autorisation des substances Chimiques ». Le principal objectif de REACH est d'assurer un haut niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Pour de plus amples informations : <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals>.

OEKO-TEX®

Ce produit a été testé avec succès selon la norme mondiale OEKO-TEX 100, indiquant sa non-nocivité pour la peau. Le label OEKO-TEX vous assure que le produit que vous achetez n'est pas nocif pour la peau.

Pour de plus amples informations : www.oeko-tex.com.

Précautions d'utilisation

Avant utilisation, vérifiez que le produit de protection ne présente ni défaut ni imperfection. S'il est déchiré ou perforé pendant l'utilisation, jetez-le immédiatement. Portez un produit de la taille appropriée : les produits trop larges ou trop étroits augmentent le risque de blessures.

Exigences de stockage

Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct et / ou de la chaleur. Une exposition prolongée au soleil direct ou à la chaleur excessive peut réduire la durée de stockage du produit et provoquer la décoloration et la fissuration. La durée de stockage normale prévue est de 5 ans.

Élimination

Après utilisation, le produit peut être contaminé par des matières infectieuses ou dangereuses. Veuillez vous en débarrasser conformément à la réglementation locale.

Incendie

Le produit se décompose à haute température. Éteindre avec de l'eau, un extincteur au CO2 ou une poudre sèche.

Premiers secours

Retirer l'EPP (équipement de protection personnelle) contaminé.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

MaxiDry® Elite™ 64-227

Date d'émission: 07/07/2026

