


FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiDry® 56-424

Couleur de l'enduit	Violet, Noir
Couleur de la doublure	Gris
Conception	Enduction de type paume
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse avec prise antidérapante
Support	Nylon, Polyester, élasthanne
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Épaisseur de la paume (mm)	1.30



Dimensions

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longueur totale du gant (+/-10 mm)	205	215	225	235	240	245	250
B) Longueur du poignet (mm)	70	70	1	80	80	85	90
C) Largeur du poignet (mm)	75	77	83	86	88	90	92
D) Largeur de la paume (mm)	93	95	100	103	106	109	112
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
ISO 18889:2019	TÜV Rheinland	GR

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion - 4	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure - 1	Indice ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure - 2	≥ 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation - 1	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO - A	≥ 2 Newtons

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiDry® 56-424

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 60°C/140°F



Caractéristiques particulières

Sans silicone

~~SILICONE~~

Conditionnement

Païres par sac plastique	12
Poly bags per carton	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Poids du gant / Païre (+/-6 grammes)	50	54	60	66	70	76	82
Poids brut (kg)		4.20	4.50	4.80	5.00	5.10	5.20
Poids d'une boîte (kg)		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)		3.20	3.50	3.80	4.00	4.10	4.20

Date d'émission: 01/10/2026

