

MaxiCut® Oil™

44-505

MaxiCut® Oil™ offre una protezione da taglio di livello avanzato e una maggiore copertura per lavori che comportano la manipolazione di materiali taglienti e l'esposizione agli oli.

Combinando una resistenza al taglio di Livello C secondo la norma EN 388 e una finitura a micro-coppa, questo guanto migliora il controllo della presa in ambienti oleosi o scivolosi. Il rinforzo a cavallo del pollice aggiunge ulteriore resistenza nelle zone soggette a maggiore sollecitazione, mentre la forma ergonomica riduce la fatica durante lunghi turni di lavoro. Protezione affidabile con copertura estesa senza rinunciare alla destrezza.

Rivestimento a ¾ per una maggiore copertura

Il rivestimento si estende sopra le nocche per offrire una maggiore protezione contro le superfici ruvide, lo sporco e l'abrasione. Maggiore resistenza senza rinunciare alla flessibilità.

Prestazioni di presa

La superficie Non-Slip-Grip migliora la manipolazione in ambienti umidi, migliorando il controllo e riducendo il rischio di scivolo.

Livello di resistenza al taglio C

Realizzato in fibre CUTtech® per garantire una protezione efficace contro bordi taglienti e parti metalliche, ideale per lavori di carpenteria metallica, manutenzione e utilizzo di macchinari.

Sicuro per la pelle e lavabile a 40 °C

Certificato OEKO-TEX®, dermatologicamente accreditato e pre-lavato per un utilizzo immediato e sicuro sulla pelle. Parte del programma HandCare® di ATG®. Pensato per essere riutilizzato più volte, mantenendo l'igiene e le prestazioni anche dopo lavaggi a 40 °C per ridurre i rifiuti e prolungare la vita del guanto.



Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto



Design

Rivestimento ¾, polso a maglia



Lunghezza (Dimensione 10)

240 mm



Spessore

1.30 mm



Taglie

6-12 (XS-3XL)



Lavabile

40°C/104°F (3 cicli di lavaggio)

Caratteristiche

- Senza silicone

Standard



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



EN 407:2020
X1XXXX



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Altre varianti

34-204

34-205



34-304



34-305

34-404

34-405



34-450LP



34-470LP