

商品データシート

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI



色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	ブラック
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
ライナー	ナイロン, Polyester, UHMWPE, Elastan, Tungsten
Thickness (mm)	1.30

寸法

	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
A) 全長 (±10 mm)	215	220	230	245	255	255	260
手首部長さ(mm)	64	64	75	79	81	82	82
手首周囲長 (mm)	74	75	78	80	83	86	86
Width (mm)	92	94	101	103	107	110	112
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 2,5指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 100 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 30 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - F. 衝撃保護	P

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュャブル 40°C/104°F



商品データシート

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

特徴

衝撃保護

シリコン含有

タッチスクリーンと 互換性



SILICONE



包装

個装入数

6

Poly bags per carton

12

カートン数

72

カートン寸法(mm)

500 x 295 x 350

重量

	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)	サイズ 12 (XXXL)
製品重量(誤差±6g以内)	130	138	150	164	180	188	196
総重量(kg)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

発行日: 10/07/2026

