

FORMULÁR BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRE MATERIÁL

MaxiDry® Elite™ 64-225

Všeobecný popis

MaxiDry® Elite™ - Thinner. Lighter. Cooler.

MaxiDry® Elite™ is our thinnest and lightest glove for oily applications. Designed for precision handling, it delivers the same grip, liquid repellence, and flexibility as MaxiDry®, but with an ultra-light feel for maximum comfort.

For the first time, we've integrated AD-APT® Cooling Technology, keeping your hands cool and dry as you work. So light and breathable, you'll hardly feel it's there but you'll know it's working.

A masterpiece, made just for you.



Súlád s predpismi

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky, EN 388:2016 + A1:2018, ISO 18889:2019.

Použitie

Pracovné rukavice odpudzujúce tekutiny na Controlled Performance™ v prostrediach s výskytom oleja alebo v mokrých prostrediach.

Podrobnejšie informácie o tom, kde je tento produkt možné používať nájdete na webovej stránke ATG® www.atg-glovesolutions.com.

Hlavné zložky

Podklad: nylon

Nebezpečné zložky

REACH

Všetky zložky, ktoré sa používajú na výrobu tohto produktu, vyhovujú norme EÚ pre „Reguláciu chemikálií a ich bezpečné použitie“, známej pod názvom REACH – norma EÚ EC1907/2006. REACH znamená „Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemical substances (Registrácia, Hodnotenie, Autorizácia a Obmedzenia Chemických látok)“. Kľúčovým cieľom normy REACH je poskytnúť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a prostredia.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicala>.

OEKO-TEX®

Tento produkt sa testoval a úspešne vyhovel všeobecnej norme OEKO-TEX 100, čo znamená, že je vhodný pre kontakt s pokožkou. Ak chcete mať istotu, že kupujete produkt vhodný pre kontakt s pokožkou, hľadajte logo OEKO-TEX.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: www.oeko-tex.com.

Pokyny pre použitie

Pred použitím skontrolujte, či na ochrannom výrobku nie sú žiadne chyby alebo nedostatky. Ak sa výrobok pri používaní roztrhne alebo prepichne, ihneď ho zlikvidujte. Používajte vhodnú veľkosť, pretože príliš voľné alebo príliš tesné výrobky zvyšujú riziko poranenia.

Skladovanie a požiadavky

Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia a/alebo tepla. Nadmerné vystavovanie priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu môže skrátiť životnosť a spôsobiť vyblednutie, stratu farby a trhliny. Bežná predpokladaná životnosť skladovania je 5 rokov.

Likvidácia

Po použití môže byť produkt kontaminovaný infekčnými alebo inými nebezpečnými materiálmi. Likvidujte prosím v súlade s predpismi miestnych úradov.

Protipožiarne poznámky

Výrobok sa pri vysokých teplotách rozloží. Haste vodou, CO2 snehovým alebo suchým práškovým prístrojom.

Prvá pomoc

Kontaminovaný OOP (osobný ochranný prostriedok) odstraňte.

FORMULÁR BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PRE MATERIÁL

MaxiDry® Elite™ 64-225

Dátum vydania: 08/07/2026

