

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Cut™ 34-1743



Kolor powłoki	Czarna
Kolor podszewki	Czarna
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Wyściółka	Polyester, Kevlar®
Numer patentu	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.10

Wymiary

	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
A) Długość całkowita (+/- 10 mm)	215	225	235	245	255	265
Długość nadgarstka (mm)	62	66	1	74	78	79
Szerokość nadgarstka (mm)	80	82	84	86	90	94
Width (mm)	90	96	100	104	106	110
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta	Czarna

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331D
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Typowe parametry użytkowe

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 5,0 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 50 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 15 Niutonów
EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Zmywalna 40°C/104°F



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Właściwości szczególne

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

Bez silikonu



~~SILICONE~~

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	6
Ilość par w kartonie	72
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 200

Waga

	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)	Rozmiar 11 (XXL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	50	56	64	68	74	78
Masa brutto (kg)	4.60	5.00	5.60	5.90	6.30	6.60
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	3.60	4.00	4.60	4.90	5.30	5.60

Data publikacji: 07/07/2026

