


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 34-504

Väripinnoite	Harmaa, Musta
Värillinen vuori	Sininen
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Mikrovahtomuovi ja liukumaton pito
Vuori	UHMWPE-lasi-nailon, Polyester, Spandex
Patenttitumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.60



Mitat

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Käsiineen kokonaispituus (+/-5 mm)	210	220	230	240	250	255
B) Ranteen pituus (mm)	71	76	82	86	88	91
C) Ranteen leveys (mm)	78	83	85	91	92	92
D) Kämmenosan leveys (mm)	90	92	97	101	104	108
Peitetikkimäkel	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 10,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 100 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 10 newtonia

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Oil™ 34-504

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



Erityisominaisuudet

FDA:n 21 CFR 177.2600 -säännöksen mukainen

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	72	80	92	96	104	108
Bruttopaino (kg)	6.20	6.70	7.60	7.90	8.50	8.70
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	5.20	5.70	6.60	6.90	7.50	7.70

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

