

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiCut® Oil™ 34-504



|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Väripinnoite      | Harmaa, Musta                          |
| Väriellinen vuori | Sininen                                |
| Suunnittelu       | Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke |
| Vuori             | UHMWPE-lasi-nailon, Polyester, Spandex |
| Patenttinumero    | EP 1 608 808                           |
| Thickness (mm)    | 1.60                                   |

### Mitat

|                               | Koko 6 (XS) | Koko 7 (S) | Koko 8 (M) | Koko 9 (L) | Koko 10 (XL) | Koko 11 (XXL) |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| A) Kokonaispituus (+/- 10 mm) | 210         | 220        | 230        | 240        | 250          | 255           |
| Ranteen pituus (mm)           | 71          | 76         | 82         | 86         | 88           | 91            |
| Ranteen leveys (mm)           | 78          | 83         | 85         | 91         | 92           | 92            |
| Width (mm)                    | 90          | 92         | 97         | 101        | 104          | 108           |
| Peitetikkimmiel               | Sininen     | Punainen   | Oranssi    | Valkoinen  | Keltainen    | Musta         |

### EN-testin tulokset

| Testi                     | Ilmoitettu laitos | Tulos/hyväksytty |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland     |                  |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland     | 4443C            |

### Tyypilliset suoritusarvot

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity                      | Taso 4           |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto                          | ≥ 8000 kierrosta |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto                            | ≥ 10,0 indeksi   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisykesto                            | ≥ 75 newtonia    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus                             | ≥ 100 newtonia   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan | ≥ 10 newtonia    |

### HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiCut® Oil™ 34-504

### Erityisominaisuudet

FDA:n 21 CFR 177.2600 -säännöksen mukainen

### Pakkaus

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Paar per tasjePareja muovipussissa | 12              |
| Poly bags per carton               | 6               |
| Laatikkojen määrä                  | 72              |
| Laatikon koko (mm)                 | 500 x 295 x 200 |

### Paino

|                                | Koko 6 (XS) | Koko 7 (S) | Koko 8 (M) | Koko 9 (L) | Koko 10 (XL) | Koko 11 (XXL) |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Käsineen paino / pari (+/-6 g) | 72          | 80         | 92         | 96         | 104          | 108           |
| Bruttopaino (kg)               | 6.20        | 6.70       | 7.60       | 7.90       | 8.50         | 8.70          |
| Laatikon paino (kg)            | 1.00        | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00         | 1.00          |
| Nettopaino (kg)                | 5.20        | 5.70       | 6.60       | 6.90       | 7.50         | 7.70          |

Julkaisupäivämäärä: 10/07/2026

