

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiFlex® Comfort™ 34-924

Colore rivestimento	Blu cobalto
Colore fodera	Grigio chiaro
Design	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Micro-foam
Fodera	Cotton, Nylon, Spandex
Numero di brevetto	EP 1 608 808
Spessore palmo (mm)	1.10



Dimensioni

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)	195	205	215	220	230	235	240
B) Lunghezza polso (mm)	55	1	60	70	75	75	75
C) Circonferenza polso (mm)	60	65	70	70	70	70	70
D) Larghezza palmo (mm)	78	85	90	94	97	100	103
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Verde

Risultati delle prove EN

	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali - Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistenza all'abrasione	≥ 2000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistenza al taglio	≥ 1,2 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistenza allo strappo	≥ 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistenza alla perforazione	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistenza al taglio ISO	≥ 2 Newton

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiFlex® Comfort™ 34-924

HandCare®

Certificazione dermatologica della Skin Health Alliance

Conforme al regolamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabile 40°C/104°F



Caratteristiche speciali

Senza silicone

Conforme alla norma FDA 21 CFR 177.2600

Contatto con gli alimenti (UE)

Compatibile con i touchscreen

~~SILICONE~~



Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Poly bags per carton	12
Doboz száma	144
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	38	44	52	56	60	62	64
Peso lordo (Kg)	6.50	7.40	8.30	8.80	9.10	9.40	9.60
Peso scatola (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso netto (Kg)	5.50	6.40	7.30	7.80	8.10	8.40	8.60

Data di pubblicazione: 03/09/2026

