

# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Couleur de l'enduit    | Noir                                           |
| Couleur de la doublure | Noir                                           |
| Conception             | Enduction de type paume                        |
| Support                | Nylon, Polyester, UHMWPE, élasthanne, Tungsten |
| Thickness (mm)         | 1.30                                           |



### Dimensions

|                                | Taille 6<br>(XS) | Taille 7<br>(S) | Taille 8<br>(M) | Taille 9<br>(L) | Taille 10<br>(XL) | Taille 11<br>(XXL) | Taille 12<br>(XXXL) |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| A) Longueur totale (+/- 10 mm) | 215              | 220             | 230             | 245             | 255               | 255                | 260                 |
| Longueur du poignet (mm)       | 64               | 64              | 75              | 79              | 81                | 82                 | 82                  |
| Largeur du poignet (mm)        | 74               | 75              | 78              | 80              | 83                | 86                 | 86                  |
| Width (mm)                     | 92               | 94              | 101             | 103             | 107               | 110                | 112                 |
| Couleur du point overlock      | Bleu             | Rouge           | Orange          | Blanc           | Jaune             | Noir               | Vert                |

### Résultats du test EN

| Tester                    | Organisme notifié | Résultat/Succès |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland     |                 |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland     | 4243FP          |

### Valeurs types de performance

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité          | Niveau 5      |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion     | ≥ 8000 Cycles |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure     | Indice ≥ 2,5  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure   | ≥ 75 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation | ≥ 100 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO | ≥ 30 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - F. Protection contre les chocs | P             |

### HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

### Caractéristiques particulières

Protection contre les chocs

Sans silicone

Compatible avec les écrans tactiles



~~SILICONE~~



### Conditionnement

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Paires par sac plastique | 6               |
| Poly bags per carton     | 12              |
| Nombre de boîtes         | 72              |
| Taille d'une boîte (mm)  | 500 x 295 x 350 |

### Poids

|                                      | Taille 6<br>(XS) | Taille 7<br>(S) | Taille 8<br>(M) | Taille 9<br>(L) | Taille 10<br>(XL) | Taille 11<br>(XXL) | Taille 12<br>(XXXL) |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Poids du gant / Paire (+/-6 grammes) | 130              | 138             | 150             | 164             | 180               | 188                | 196                 |
| Poids brut (kg)                      | 10.30            | 11.00           | 11.80           | 12.80           | 13.90             | 14.50              | 15.10               |
| Poids d'une boîte (kg)               | 1.00             | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00              | 1.00               | 1.00                |
| Poids net (kg)                       | 9.30             | 10.00           | 10.80           | 11.80           | 12.90             | 13.50              | 14.10               |

Date d'émission: 10/07/2026

