

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Elite™ 64-226

Kleur van de coating	Paars, Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	Drivers - manchet
Voering	Nylon
Thickness (mm)	0.70



Afmetingen

	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
A) Totale lengte (+/- 10 mm)	245	245	250	250	250	260
Polsslengte (mm)	85	76	78	82	77	78
Polsbreedte (mm)	84	89	91	93	97	100
Width (mm)	95	102	105	110	113	115
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	SATRA IRE	Type C
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	
ISO 18889:2019	SATRA IRE	G1

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 2000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 10 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Permeatie	Saturated hydrocarbon
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Permeatie	Inorganic base
EN ISO 374-5:2016 - Beschermende handschoenen tegen micro-organismen	Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen microbiologische stoffen. Niet getest tegen virussen.

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Elite™ 64-226

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



Bijzondere eigenschappen

Vloeistofbestendig

Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	42	44	48	52	54	56
Brutogewicht (Kg)	4.00	4.10	4.40	4.70	4.80	5.00
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	3.00	3.10	3.40	3.70	3.80	4.00

Datum van de druk: 08/07/2026

