

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 34-505



Kleur van de coating	Grijs, Zwart
Kleur van de voering	Blauw
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Voering	Polyester, Spandex, UHMWPE-Glas-Nylon
Patentnummer	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.60

Afmetingen

	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
A) Totale lengte (+/- 10 mm)	210	220	230	240	250	260
Polslengte (mm)	71	76	82	86	88	91
Polsbreedte (mm)	78	83	85	91	92	92
Width (mm)	100	106	109	111	118	120
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 10,0 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Oil™ 34-505

Bijzondere eigenschappen

Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600

Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	84	94	98	108	116	126
Brutogewicht (Kg)	7.70	7.70	8.00	8.70	9.30	10.00
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	6.70	6.70	7.00	7.70	8.30	9.00

Datum van de druk: 10/07/2026

