

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Oil™ 34-505

Farbe Beschichtung	Grau, Schwarz
Farbe Futter	Blau
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet
Futter	Polyester, Spandex, UHMWPE/Glasfaser/ Nylon
Patentnummer	EP 1 608 808
Thickness (mm)	1.60



Maße

	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
A) Gesamtlänge (+/- 10 mm)	210	220	230	240	250	260
Länge Handgelenk (mm)	71	76	82	86	88	91
Breite Handgelenk (mm)	78	83	85	91	92	92
Width (mm)	100	106	109	111	118	120
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden	Stufe 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit	≥ 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit	≥ 10,0 Index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 40°C/104°F



PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Oil™ 34-505

Besondere Merkmale

Entspricht FDA 21 CFR 177.2600

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Poly bags per carton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	84	94	98	108	116	126
Bruttogewicht (kg)	7.70	7.70	8.00	8.70	9.30	10.00
Kartongewicht (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (kg)	6.70	6.70	7.00	7.70	8.30	9.00

Ausgabedatum: 10/07/2026

