

SCHEDA DI SICUREZZA

MaxiCut® Oil™ 34-305

Descrizione generale

MaxiCut® Oil™ - High cut resistance with oil protection built in.

MaxiCut® Oil™ is designed for environments where both cut hazards and oil exposure are a daily challenge. Built on the trusted MaxiCut® platform, these gloves combine cut protection, comfort, and grip with an added layer of oil resistance making it ideal for oily and greasy working conditions.

Engineered with CUTtech® for high cut protection, LIQUltech® for liquid repellence, and DURAtch® for extended durability, MaxiCut® Oil™ keeps hands protected and dry without sacrificing dexterity. Its micro-cup finish enhances grip performance in slick conditions, while the ergonomic shape reduces hand fatigue.

With AIRtech® delivering 360° breathability and a lightweight feel, this glove offers unmatched comfort in high-risk, high-mess environments.

MaxiCut® Oil™ - reliable protection in oily conditions.



Conformità

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425 and the relevant harmonized standards No.: EN ISO 21420: Requisiti Generali, EN 388:2016 + A1:2018.

Uso

Guanti resistenti al taglio per una Protezione Assicurata™ in ambienti oleosi o umidi.

Per i dettagli sui campi di applicazione di questo prodotto, visitare il sito Internet di ATG® www.atg-glovesolutions.com.

Ingredienti principali

Fodera: Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Vetro

Sostanze pericolose

REACH

Tutti gli ingredienti utilizzati nella produzione e costruzione di questo prodotto sono conformi alla direttiva UE "Regolamento delle sostanze chimiche e del loro uso sicuro", meglio nota come REACH (direttiva UE CE1907/2006). REACH sta per "Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemical substances". Scopo primario del REACH è assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicala>.

OEKO-TEX®

Questo prodotto è testato e risponde ai requisiti dello standard internazionale OEKO-TEX 100, che ne attesta la dermocompatibilità. Per esser certi di acquistare un prodotto sicuro per la pelle, verificare la presenza del logo OEKO-TEX.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet: www.oeko-tex.com.

Precauzioni per l'uso

Prima dell'uso, controllare attentamente che il prodotto di protezione sia esente da difetti o imperfezioni. Qualora esso si strappasse o perforasse durante l'uso, procedere allo smaltimento immediato. Indossare la taglia giusta in quanto un prodotto troppo largo o troppo stretto aumenta il rischio di infortuni.

Requisiti per la conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da raggi solari e/o fonti di calore. L'esposizione prolungata a raggi solari o a calore eccessivo riduce la durata del prodotto e può causarne la scoloritura e screpolatura. La durata media del guanto prevista è pari a 5 anni.

Smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto potrebbe essere contaminato da materiali infettivi o altri materiali pericolosi. Si prega di smaltire secondo le normative locali.

Indicazioni in caso di combustione

Ad alte temperature il prodotto si decompone. In caso di incendio, spegnere con acqua, spray CO2 o polvere secca.

Pronto intervento

Eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) contaminati.

SCHEDA DI SICUREZZA

MaxiCut® Oil™ 34-305

Data di pubblicazione: 09/07/2026

