

MaxiCut® Oil™

34-305

La légèreté de gants conçus pour la manipulation de précision dans les milieux huileux, où dextérité et protection ont la même importance. Avec leur enduit de paume qui est imperméable aux huiles et améliore l'adhérence, ces gants présentent une résistance EN 388 Niveau de coupe B. Ils sont donc idéaux pour des tâches impliquant des risques de coupures légers à modérés.

Leur design de toute simplicité améliore la sensibilité du bout des doigts, tandis que les technologies GRIPtech® et CUTtech® joignent leurs forces pour garantir contrôle et confiance lors de la manipulation de composants glissants ou tranchants. Avec leur entrejambe du pouce renforcée et leur structure hypoallergénique, ces gants assurent confort et durabilité pendant de longues heures de travail.

Une résistance aux huiles

La technologie LIQUtech® protège contre les huiles, les liquides et les éclaboussures de produits chimiques.

Une adhérence sûre dans des conditions glissantes

La finition en micro-capsules GRIPtech® améliore la précision dans les milieux humides, secs ou huileux et permet ainsi de réduire accidents et fatigue.

Une résistance de niveau B contre les coupures

Les fibres CUTtech® sont la protection idéale contre les coupures et les abrasions. Des gants parfaits dans les milieux à faible risque, mais exigeant une haute précision.

Hypoallergéniques et prêt(e)s à porter

Prélavé(e)s, certifié(e)s OEKO-TEX® et accrédité(e)s dermatologiquement. Font partie du programme HandCare® d'ATG® qui met en avant sécurité de la peau et confiance de l'utilisateur.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception

Enduction ¾



Longueur (Taille 10)

250 mm



Épaisseur

1.30 mm



Tailles

6-11 (XS-2XL)



Lavable

40°C/104°F (3 cycles de lavage)

Fonctionnalités

- Sans silicone
- Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600

Normes



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4331B



ANSI/ISEA 105 (2016)
A2

HandCare

