

PRODUKTDATAARK

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI



Farvebelægning	Sort
Farvefor	Sort
Design	Håndfladebelagt strikhandske
For	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Thickness (mm)	1.30

Dimensioner

	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
A) Samlet længde (+/- 10 mm)	215	220	230	245	255	255	260
Håndledslængde (mm)	64	64	75	79	81	82	82
Håndledsbredde (mm)	74	75	78	80	83	86	86
Width (mm)	92	94	101	103	107	110	112
Syningsfarve	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort	Grøn

EN-testresultater

Prøvningsmetode	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Typiske Værdier for Ydeevne

EN ISO 21420: Generelle krav - Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slitage	≥ 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Skærefasthed	≥ 2,5 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Rivstyrke	≥ 75 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Punktering	≥ 100 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snitbestandighed ISO	≥ 30 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Beskyttelse mod stød	P

HandCare®

Dermatologisk godkendt af Skin Health Alliance

REACH-overensstemmende

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Vaskbar 40°C/104°F



PRODUKTDATAARK

MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI

Særlige egenskaber

Stødsikring

Silikonefri

Touchskærm- kompatibel



SILICONE



Emballage

Par pr. plasticpose	6
Poly bags per carton	12
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 350

Vægt

	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	130	138	150	164	180	188	196
Bruttovægt (Kg.)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Kartonvægt (Kg.)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettovægt (Kg.)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Udstedelsesdato: 10/07/2026

