

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Plus™ 56-530



Kleur van de coating Blauw, Zwart

Kleur van de voering Wit

Ontwerp Kap - 30 cm

Voering Nylon

Patentnummer EP 1 608 808

Thickness (mm) 1.10

Afmetingen

	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
A) Totale lengte (+/- 10 mm)	300	300	300	300	300
Polslengte (mm)	1				
Polsbreedte (mm)					
Width (mm)	104	108	112	116	120
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	SATRA IRE	JKL
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Permeatie	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Permeatie	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Permeatie	4 (>120 min.)
EN ISO 374-5:2016 - Beschermende handschoenen tegen micro-organismen	Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen microbiologische stoffen. Niet getest tegen virussen.

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Plus™ 56-530

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen

Vloeistofbestendig

SILICONE

Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	82	88	94	102	108
Brutogewicht (Kg)	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00

Datum van de druk: 07/07/2026

