

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Cut™ 34-8443



Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Vert
Conception	Enduction de type paume
Support	Polyester, élasthanne, UHMPE-verre-nylon
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Thickness (mm)	0.90

Dimensions

	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
A) Longueur totale (+/- 10 mm)	205	220	230	235	245	250	255
Longueur du poignet (mm)	66	66	1	70	72	74	74
Largeur du poignet (mm)	68	68	70	70	72	74	75
Width (mm)	84	89	96	98	100	102	104
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Gris

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 5 Newtons

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Lavable 40°C/104°F



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Cut™ 34-8443

Caractéristiques particulières

Compatible avec les écrans tactiles



Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Poly bags per carton	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	34	38	42	44	46	48	50
Poids brut (kg)	3.60	3.90	4.20	4.35	4.50	4.60	4.60
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	2.60	2.90	3.20	3.35	3.50	3.60	3.60

Date d'émission: 07/07/2026

