

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 44-4745

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Zwart
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	UHMWPE, Nylon, Polyester
Palm thickness (mm)	1.25



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/-10 mm)	200	210	220	235	245	250	260	260
Polslengte (mm)	64	64	71	74	75	75	79	80
Polsbreedte (mm)	78	80	80	83	86	90	91	93
Handpalmbreedte (mm)	83	86	90	95	98	100	103	104
Kleur van de overlock	Paars	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4343D



PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 44-4745

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene eisen Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 5.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 15 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Gecertificeerd
Wasbaar	40°C/104°F
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
Touchscreen compatibel	Ja



PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® Ultra™ 44-4745

Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	48	52	58	62	68	72	76	78
Brutogewicht (Kg)	4.4	4.7	5.2	5.5	5.9	6.2	6.5	6.6
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	3.4	3.7	4.2	4.5	4.9	5.2	5.5	5.6

Datum van de druk: 24/03/2023

